

版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

技术参数 (Technical Data)		
项 目 (Item)	UL	IEC
额定电气参数 (Rated Electrical Parameters)	150V/2A	130V/6A
压线范围 (Wire Range)	24~20AWG	1.0mm²
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 1250V	
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	2500V	
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above	
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ	
剥线长度 (Stripping Length)	11mm	
工作温度 (Temperature)	-40℃~+105℃	
材质和电镀 (Material and plating)		
绝缘材质 (Housing)	PA66 (UL94 V-0)	
触点材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)	
弹片 (Spring)	不锈钢 (Stainless)	

订购方式/HOW TO ORDER:

_____ - _____ - _____ **P** - _____ - _____ 客户请求 Customer Request

型号
Model

端子间距
Pitch

极数
Pole

0	未定义 No definition
1	单倍间距 Single pitch
2	双倍间距 Double pitch

颜色 Color

10	灰色 Grey	40	绿色 Green	70	透明 Transparent
20	蓝色 Blue	50	橙色 Orange	80	黄色 Yellow
30	黑色 Black	60	红色 Red	90	白色 White

慈溪市益中电子器材厂 ZHONGYI CIXI ZHONGYI ELECTRONICS FACTORY			公差范围 (Tolerance Range)	
型号 (Type): HQ141R-2.54			150~	±1.50
			60~150	±1.00
核准 (Approval):			30~60	±0.60
			6~30	±0.40
审核 (Audit):			0~6	±0.25
			角度 (Angle)	X ±2° X.X ±1°
设计 (Design):			单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1
			比例 (Scale): FULL	版次 (Version): TO

P=2.54mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 01P~XXP												
N	01P	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P	11P	12P
L	5.14	7.68	10.22	12.76	15.30	17.84	20.38	22.92	25.46	28.00	30.54	33.08
B	/	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	22.86	25.40	27.94
N	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P	21P	22P	23P	24P	...
L	38.16	40.70	43.24	45.78	48.32	50.86	53.40	55.94	58.48	61.02	63.56	
B	33.02	35.56	38.10	40.64	43.18	45.72	48.26	50.80	53.34	55.88	58.42	